


## оборудование для изготовления тротуарной плитки



Шахрисабз, Узбекистан

PRS 1200 МАШИНА  
КОД : 025

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

PRS 1200 – РАЗРАБОТАНА СТАЦИОНАРНО НА ОСНОВЕ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПРИМЕР МОНТАЖНОЙ СХЕМЫ НАХОДИТСЯ В РАЗДЕЛЕ ФОТОГРАФИИ. ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ МАШИНА РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВЕ РАБОТЫ 24 ЧАСА. ПРИ НАЛИЧИИ ДОСТАТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА ПОДДОНОВ, МАШИНА В ДЕНЬ ЗА 8 ЧАСОВ ПРОИЗВОДИТ 10.000 – 12.000 ШТ 200\*400\*200 мм. СТЕНОВОЙ КАМЕНЬ (БЛОК/ ШЛАКОБЛОК). УПРАВЛЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ МАШИНЫ НА АВТОМАТИЗАЦИИ, БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ ВЫПУЩЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СООТВЕТСТВУЮТ НАПИСАННОМУ КОЛИЧЕСТВУ.

### ОПИСАНИЕ

НУЖНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ МАШИНЫ С ВЫШЕ ОПИСАННЫМИ ФУНКЦИЯМИ ПРИМЕРНО 1000 м2 НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ СТАВИТЬ КРЫШУ. БЕТОННЫЙ ФУНДАМЕНТ ДОЛЖЕН ЗАЛИВАТЬСЯ МИНИМУМ 1/3 ПРОЦЕНТА ОТ ПОМЕЩЕНИЯ.

НУЖНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ МАШИНЫ ПИШЕТСЯ МЕНЬШЕ ЧЕМ НА РУЧНУЮ, ПРОИЗВОДСТВО СДЕЛАННОЕ НА ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ МАШИНЕ ОТВОЗИТСЯ НА ТЕРРИТОРИЮ СУШКИ ПОДРЯД.

КРОМЕ ТОГО: ИЗДЕЛИЯ СОБИРАЮТСЯ НА ПОДДОНАХ СТОЯВШИХ ПОДРЯД, НА ЗАДНЕЙ СТОЛЕШНИЦЕ ВВОДА ПУСТЫХ ПОДДОНОВ. БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ ПЕРСОНАЛ РАБОТАЕТ КАЧЕСТВЕННО И БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО. МЫ СОВЕТУЕМ ВАМ ВЫБИРАТЬ АВТОМАТИЧЕСКИЕ МАШИНЫ.

### ФУНКЦИИ

НА ОДНОМ ПОДДОНЕ: 12 ШТ. 200\*400\*200 мм.// 14 ШТ. 150\*400\*150 мм.// 16 ШТ. 100\*400\*100 мм. // 36 ШТ. 197\*163 мм. ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ.

РАЗМЕР ПОДДОНА: 95 x 140 x 4.5 см.

НУЖНЫЙ ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА: 6 ЧЕЛ.(2 ЧЕЛ. РАСТВОР/1 ЧЕЛ. СМЕСИТЕЛЬ /1 ЧЕЛ. МАШИНА /1 ЧЕЛ. ПОГРУЗЧИК /1 ЧЕЛ. ЦЕМЕНТ)

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЭКСПОРТНОЙ ОТГРУЗКИ 40-КА ФУТОВЫЙ КОНТЕЙНЕР 1 ШТ.

### КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

АКЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДО 30.06.2015

AvizInfo.uz

1/2

СРОК ДОСТАВКИ ЗАКАЗА 40 РАБОЧИХ ДНЕЙ С ПЕРЛА ДОСТАВКОЙ (1 ПЕРСОНАЛ ПРОЙДЕТ КУРС ОБУЧЕНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ).

---

Цена: **148 515 \$**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Макарчук Елена**

**+904593256662**